

Niveladores orillados mecánicos

Características generales

Compensa el espacio vacío entre el edificio y los camiones de carga en los cuales existe una variación mínima, existente entre el andén de carga y el camión, cuenta con un rango de trabajo de máximo de 5" por encima y 5" por debajo del nivel del andén.

Cuenta con el sistema de activación por rodillos "Lift Free" que hace la operación del nivelador suave y fácil, al igual que su sistema único de Resortes de Torsión, con niveles de ajuste mismos que prolongan la vida del equipo.

Bisagra de alta resistencia de Cold Roll con graseras a lo largo de la misma.

De activación mecánica la operación es un simple proceso de dos pasos. El operador sólo tiene que jalar la palanca de activación hacia atrás para levantar la plataforma y empujar hacia adelante para que el labio nivelador se extienda sobre el remolque.

Elimina la flexión extrema, empujones, y el levantamiento asociados con el viejo estilo de los niveladores de muelle.

La colocación de la barra de elevación auxiliar mantiene el Nivelador en posición más segura para operarse.

Disponibles en 66", 72", 78" y 84" de longitud utilizable, para capacidades desde 20,000lbs hasta 35,000lbs.



Descripción General:

Todos Niveladores Orillados de andén serie MEDLF incorporan el uso de componentes mecánicos de alta calidad para su sistemas de subida y bajada tanto en la plataforma como en el labio. El Nivelador orillado se monta en la cara exterior del andén de carga y proporciona una alternativa sencilla y económica en comparativa con los "niveladores manuales desmontables" o "niveladores de fosa". Estos equipos son ideales para la industria de transporte o de las empresas con un estándar en las alturas de sus remolques ó tráileres.

Construcción:

La plataforma y el labio de los niveladores Orillados serie MEDLF están contruidos con acero estructural de alta resistencia con 50,000 libras por pulgada cuadrada de capacidad mínima, de calibre A572 con superficie antiderrapante. Las plataformas y labios de los niveladores orillados MEDLF de 20.000 y 25.000 libras tienen 3/8" de espesor, las de 30.000 tienen 7/16" de espesor y los niveladores de 35.000 libras tienen 1/2" de espesor. El ancho ó alto del labio nivelador estándar es de 15" en todos los niveladores orillados de la serie MEDLF pero esta puede variar a solicitud del cliente. Las Bisagras de los niveladores están contruidas tubular redondo de alta resistencia tipo barra hueca de 1-1/4" para 20.000, 25.000 y 30.000 libras de capacidad y de 1-1/2" para 35.000 libras. Los pasadores o barra de la bisagra son de 11/16" con un eje sólido de acero en galvanizado en frío M1044, para niveladores de 20,00, 25.000 y 30.000 libras de capacidad y 1" para 35,000 libras. Cada nivelador orillado de andén viene de serie con barrenos para fijación de 1/2" distribuidos en la parte trasera de la bisagra y en los bloques de los Bumpers de lámina.

Colores

Los niveladores de la serie MEDLF están recubiertos con pintura epoxica de alta resistencia de color Azul. Existe la posibilidad de solicitar otros colores disponibles. Para solicitar algún color en especial o checar la gama de colores disponibles por favor consulte con la fábrica.

Protectores de andén.

Cada Nivelador de la serie MEDLF incluye un juego de dos protectores de hule moldeado de 12" de ancho x 13" de alto y 4" de proyección. Los protectores de andén de la serie MEDLF incluyen un ensamble de lámina cal.14 en la parte posterior para incorporar un bloque de refuerzo en toda su extensión. También existe una línea completa de protectores de andén de hule moldeado en diferentes medidas disponibles, así como protectores de andén de hule laminado de alta resistencia para mayor rigidez en diferentes dimensiones.

Garantía.

Todos los Niveladores de andén orillados marca McGuire de la serie MEDLF mecánicos disponen de un (1) año de garantía en todas sus partes estructurales y partes mecánicas de acuerdo con la política Estándar de calidad de McGuire con la garantía.

McGuire garantiza que todos los componentes con los que se fabrican estos equipos están libres de defectos tanto en materiales así como en mano de obra, bajo uso determinado como normal, durante el período que ampare la garantía. Esta garantía comienza a partir de la finalización de la instalación de los equipos por personal capacitado o autorizado para realizar estos trabajos ó en su defecto a los 60 días naturales después del envío ó facturación de los equipos al cliente final, lo que ocurra primero.

Accesorios y equipamiento opcional de los Niveladores Orillados de la serie MEDLF, McGuire.

Labio Nivelador de 17" de longitud para cajas refrigeradas de tráiler.

Labios cónicos (con un corte diagonal a los costados).

Barra sólida de activación.

? Diseño de bajo perfil (extensión de la placa central) para utilizar nivelador con pallet Jacks.

? Protectores de andén con cara metálica.



CARGAFÁCIL

cargafacil.com

01 (33) 3812 8288

01 800 87 22742

facil@cargafacil.com Av. Lázaro Cárdenas No. 1269 Álamo Industrial, Guadalajara Jal.

Niveladores orillados mecánicos

Operación:

Cada MEDLF proporciona un rango de trabajo máximo de 5" por encima y 5" bajo el nivel del andén. La plataforma del nivelador se eleva cuando la palanca de funcionamiento se inserta en la ranura del tubo receptor del mismo y se tira de esta hacia atrás hasta que el mango llega a la posición de activación para iniciar el ciclo.

Posteriormente la palanca de funcionamiento es entonces empujada hacia adelante hasta que el labio nivelador se extiende y se posiciona en la plataforma del camión. El usuario puede realizar la operación de carga y descarga con la palanca de funcionamiento en su posición de trabajo ó tiene la posibilidad de guardarla para su reutilización futura.

Después que la carga o descarga está completa y el camión se retiran del andén, el MEDLF volverá automáticamente a la posición de guardado ó por otra parte, el operador puede insertar la palanca de funcionamiento en la ranura del tubo receptor y tirar hacia atrás hasta que la punta del labio nivelador salga un poco de la parte trasera del camión, luego empuje el nivelador hacia el frente y el MEDLF irá entonces la posición almacenado.



NIVELADORES ORILLADOS DE ANDÉN MARCA McGUIRE SERIE MEDLF					
LONGITUD DEL PLATAFORMA	ANCHO TOTAL DEL NIVELADOR	CAPACIDADES, MODELOS Y PESO			
		20,000	25,000	30,000	35,000
66"	104"	MEDLF-6620	MEDLF-6625	MEDLF-6630	MEDLF-6635
PESO EN LBS/KGS		515/234	530/240	545/247	630/286
72"	110"	MEDLF-7220	MEDLF-7225	MEDLF-7230	MEDLF-7235
PESO EN LBS/KGS		545/247	560/254	570/259	655/297
78"	116"	MEDLF-7820	MEDLF-7825	MEDLF-7830	MEDLF-7835
PESO EN LBS/KGS		580/263	595/270	605/275	690/313
84"	122"	MEDLF-8420	MEDLF-8425	MEDLF-8430	NO /HAY
PESO EN LBS/KGS		620/281	635/288	645/293	



CARGAFÁCIL

cargafacil.com

01 (33) 3812 8288

01 800 87 22742

facil@cargafacil.com Av. Lázaro Cárdenas No. 1269 Álamo Industrial, Guadalajara Jal.